

W.B. / Proof

عازل بيتوميني أساس مائي

التغطية:

0.5 – 1.0 لتر/م²، بحسب مسامية السطح

تعليمات الاستخدام:

يجب أن تكون جميع السطوح المراد عزلها نظيفة و يجب إزالة الأوساخ و الوحل بالماء. كما يجب إزالة كافة الدهون و الزيوت إن وجدت باستخدام المذيب المناسب.

يتم تنفيذ طبقة الأساس على السطح و تترك لتجف تماماً لمدة 24 ساعة على الأقل.

يتم تنفيذ الطبقة العازلة باستخدام الفرشاة على السطوح المراد عزلها بشكل مستمر غير منقطع و خالي من الثقوب.

التعبئة:

تعبأ المادة بعبوات 15 لتر و براميل 210 لتر.

تحذيرات:

- يتم حفظ البيتومين بعيداً عن الحرارة و اللهب
- يجب ارتداء الملابس الواقية عند استخدام المادة
- يجب الغسيل الفوري للمواضع التي تلمس بها المادة الجسم

W.B. / Proof عبارة عن مركب مركز من أساس بيتوميني

يطبق على السطوح كحاجز دائم للماء تحت الضغط و كحماية ضد تأثير الحت و التآكل التي يسببها الماء. تؤمن المدة بتركيبتها الخاصة ميزة الالتصاق العالي بالبيتون الحديث أو الرطب.

الاستخدامات:

عزل الأساسات : العزل للمنشآت المطمورة كالجدران الاستنادية، البلاطات البيتونية، الأفاريز المائلة، الكورنيشات، الخزانات المطمورة، و الأقبية و غرف البخار.

كمادة أساس : تستخدم المادة كطبقة أساس للرولات البيتونية حيث تمدد هذه المادة بالماء بنسبة 1:1 لصنع الأساس.

الفوائد:

- حاجز مائي اقتصادي
- مزيج جاهز يطبق على البارد
- التصاق بالسطوح الرطبة
- لا يتأثر بالقلويات أو الأسيدي أو بالمواد العضوية الموجودة في التربة
- لا تسيل المادة و لا تتدفق على الجدران و في التطبيقات الشاقولية

المواصفات الفنية:

تتوافق هذه المادة مع المواصفة ASTM D 2397.

اللون: بني تجف لتصبح سوداء.

الوزن النوعي: من 1 إلى 1.05

الوقت اللازم للجفاف: من 1 إلى 4 ساعات

المحتويات الصلبة: 60 % W/W